

Envio E299 wellrivare, bordsmodell med en skärbredd på 30 cm och som hanterar en tjocklek med kartonger upp till 10 mm.

Med skärbredd menas att wellrivaren skär av bredden på kartongen till 30 cm per gång. Man kan köra in kartonger som är bredare än 30 cm eftersom maskinen har en öppen inloppssida, men där då maskinen skär av 30 cm per gång kartongen matas in. Wellrivaren har en kapacitet på 1,4 m³ med hopvikta kartonger per timme.

Wellrivaren väger 40 kg och den placeras direkt på ett bord eller en arbetsbänk då detta är en bordsmodell. Envio E299 modellen finns med 220 volts anslutning i utförandet för miljömattor och miljöstrimlor.



Finns i följande utföranden	Mattor / Strimlor
Skärbredd (arbetsbredd)	30 cm
Max bredd på kartongerna	Ingen gräns (öppen inloppssida)
Max tjocklek på kartongerna	10 mm
Kapacitet med hopvikta kartonger	1,4 m ³ / timme
Hastighet	8 meter / minut
Möjlig körtid non-stop	4 timmar
Motor	1 hk
Anslutning	220 volt
Ström	10 amp
Ljudnivå i drift	45 dB (mycket tyst)
Mått (L/H/B)	55 x 45 x 28 cm
Vikt	40 kg
Garanti	12 månader
Behov av skyddsutrustning	Nej
CE-godkänd	Ja

